



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Robinet de bain au sol avec douchette

Caractéristiques

- Bec de bain : 24 l/min (6.3 gpm) - 60 psi
- Inverseur de type bouton poussoir intégré au bec de bain
- Bec pivotant
- Douchette : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Douchette en laiton ne conduisant pas la chaleur
- Support de douchette inclinable
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- La fixation et la finition peuvent être commandé séparément
- Code de la finition : T66-1102-00-xx
- Code de la fixation : FIX-1100-00-B

Options d'économie d'eau

B66-1100-02-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Floor-mounted tub filler with hand shower

Features

- Bath spout: 6.3 gpm (24 l/min) - 60 psi
- Tub spout with integrated push-button diverter
- Swivel spout
- Hand shower : max : 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Non-conductive brass hand shower
- Reclining hand shower holder
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- The mounting kit and the trim can be ordered separately
- Trim code: T66-1100-02-xx
- Mounting kit code : FIX-1100-00-B

Water saving options

B66-1100-02-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

