



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Robinet de bain au sol avec douchette (sans manette)

Caractéristiques

- Bec de bain : 27 l/min (7.1 gpm) - 60 psi
- Inverseur de type bouton poussoir intégré au bec de bain
- Douchette : Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Douchette en laiton ne conduisant pas la chaleur
- Support de douchette inclinable
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-1100-0-xx pour compléter le produit
- La fixation et la finition peuvent être commandé séparément
- Code de la finition : T80-1101-00-xx
- Code de la fixation : FIX-1100-00-B

Options d'économie d'eau

B80-1101-00-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

CEC



Floor-mounted tub filler with hand shower (without handle)

Features

- Bath spout: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- Tub spout with integrated push-button diverter
- Hand shower: max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Non-conductive brass hand shower
- Reclining hand shower holder
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- Must be ordered with one of the handle kits M80-1100-0-xx to complete the product
- The mounting kit and the trim can be ordered separately
- Trim code: T80-1101-00-xx
- Mounting kit code : FIX-1100-00-B

Water saving options

B80-1101-00-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

