



Robinet de remplissage mural monotrou avec deux manettes

Caractéristiques

- Max : 8,3 l/min (2.2 gpm) - 60 psi
- Deux manettes de contrôle de volume pivotent de 90° (1/4 tour)
- Aérateur orientable en silicone facile à nettoyer
- Bec pivotant à double articulation qui se déploie jusqu'à 575 mm (22-5/8")
- Pivot limité à 180° au niveau du mur
- Se replie de façon compacte
- Connexion 1/2" F NPT
- Raccordement à l'eau froide seulement

Options d'économie d'eau

CUI-4295-00L-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- SS : Acier inoxydable
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1 & NSF / ANSI 61

FR



Single-hole wall-mounted pot filler with two handles

Features

- Max: 2.2 gpm (8.3 l/min) - 60 psi
- Two volume control handles: rotate 90° (1/4 turn)
- Easy-to-clean adjustable silicone aerator
- Swivel double-jointed spout extends up to 22-5/8" (575 mm)
- Swivel limited to 180° on the wall side
- Folds away in a compact way
- 1/2" female NPT connection
- Cold water supply connection only

Water saving options

CUI-4295-00L-xx-175 : 1.75 gpm / 6.6 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- SS: Stainless steel
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venetian bronze
- GG: Gold

EN

