

SPECIFICATIONS

Features/Benefits

- Requires Gerber Treysta® Rough-In, G00GS50 Series (Horizontal Inputs) or G00GS52 Series (Vertical Inputs), Sold Separately
- Includes Treysta® Ceramic Disc Pressure Balance Cartridge
- Includes Montclare™ 6" Six Function Showerhead, D460229 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi
- Metal Shower Arm
- Ball connector swivel angle is 30° (15° per side)
- Finish-Matched Deep Wall Kit, D113001, Sold Separately
- Finish-Matched Shallow Wall Kit, GA663B11, Sold Separately



Available Color/Finishes




Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze
	PN	Polished Nickel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
ADA for lever handle control
California Energy Commission (CEC)

Flow Rate



Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Nécessite la plomberie brute Treysta^{MD} de Gerber de la série G00GS50 (entrées horizontales) ou G00GS52 (entrées verticales), vendue séparément
- Cartouche d'équilibrage de pression à disque en céramique Treysta^{MD} comprise
- Pomme de douche Montclare^{MC} à six fonctions de 6 po comprise, D460229, débit maximal de 6,6 l/min (1,75 gal/min) à 80 psi
- Bras de douche en métal
- Angle de pivotement du raccord à bille de 30° (15° par côté)
- Ensemble pour murs profonds au fini assorti, vendu séparément (D113001)
- Ensemble pour murs peu profonds au fini assorti, vendu séparément (GA663B11)

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description

		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé
	PN	Nickel Poli



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense^{MD}

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier
California Energy Commission (CEC)

Débit



Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Emplacement : _____

Entrepreneur : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios

- Requiere empalme Treysta® de Gerber, serie G00GS50 (entradas horizontales) o serie G00GS52 (entradas verticales), se vende por separado
- Incluye cartucho de balanceo de presión tipo disco de cerámica Treysta®
- Incluye el cabezal de ducha de seis funciones de 6" Montclare™, D460229, con flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi
- Brazo de ducha de metal
- El ángulo de giro del conector esférico es de 30° (15° por lado)
- Kit para paredes profundas con el mismo tipo de acabado, D113001, se vende por separado
- Kit para paredes de poca profundidad con el mismo tipo de acabado, GA663B11, se vende por separado

Colores/Acabados disponibles



Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado
	PN	Níquel Pulido

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca
Comisión de Energía de California (CEC)

Caudal



Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____